

**Fecha de última actualización: 08/11/2018**

<b>Clave</b>	<u>AP-GUIAN-10M-4MM-30</u>	<b>Tipo</b>	<u>Insumo</u>
<b>Descripción</b>	<u>GUIA POLIFLEX DE 10 M EMPAQUE CON 30 PZAS</u>		
<b>Fecha:</b>	<u>15/10/2025, 1:13:45 p.m.</u>		

**CONDICIONES DE COMPRA**

CANTIDAD MÍNIMA DE COMPRA	10
CONDICIONES ENTREGA-RECIBO	ENTARIMADO Y EMPLOYADO
FRECUENCIA DE COMPRA	CADA 15 DIAS
LUGAR DE RECEPCIÓN	ALMACÉN MEXICO
TIEMPO DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR	8 DIAS
DOCUMENTO PARA SU RECEPCIÓN	FACTURA COMERCIAL. REPORTE DE CALIDAD CON RESULTADOS DE RESISTENCIAS DE GUÍA Y PUNTAS.
ACUERDOS CON PROVEEDOR	EN CADA ENTREGA DE PRODUCTO MANDAR 1 GUÍA EXTRA DE CADA MEDIDA RECIBIDA CON SU EMPAQUE INDIVIDUAL.

**ESPECIFICACIONES DE CALIDAD**

<b>PROPIEDAD</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
LARGO	Mínimo: 59 Máximo: 61	cm
No. LOTE PROVEEDOR I		
ALTURA	Mínimo: 26.5 Máximo: 27.5	cm
ANCHO	Mínimo: 24 Máximo: 25	cm
PESO / PAQUETE	Mínimo: 5 Máximo: 6	Kg
CONTENIDO	CAJA CON 30 PIEZAS	PIEZAS
COLOR DE INSUMO	NEGRO	

<b>Producto</b>	AP-GUIAN-10M-4MM-30	<b>Tipo</b>	Insumo
<b>Descripción</b>	GUIA POLIFLEX DE 10 M EMPAQUE CON 30 PZAS		
<b>Fecha:</b>	15/10/2025, 1:13:45 p.m.		

PROPIEDADES		
PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DISEÑO	EMPAQUE DE GUÍA INDIVIDUAL DE ACUERDO A DUMMY	
ASPECTO	CAJA DE CARTÓN BIEN CERRADA, NO PRESENTA DOBLECES NI ROTURAS, CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN QUE CORRESPONDA AL PRODUCTO INTERIOR.	NO APLICA
PESO / INSUMO	Mínimo: 160 Máximo: 200	g
TENSIÓN A LA RUPTURA	Mínimo: 180 Máximo: 250	Kgf
ELONGACIÓN	Mínimo: 20 Máximo: 160	%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	LAS PUNTAS DE LA GUÍA DEBEN RESISTIR MÁS DE 160 KGF SIN DESPRENDERSE DEL CUERPO DE LA GUÍA	NO APLICA
CUMPLIMIENTO CANTIDAD Y CONTENIDO	Mínimo: 3 Máximo: 6	PIEZAS
CALIBRE	Mínimo: 3.9 Máximo: 4.1	mm

**POLIDUCTOS FLEXIBLES S.A. DE C.V.**

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel. 228 816 3555  
 Oficina CDMX: San Juan 768, Colonia Granjas Modernas, C.P. 07460, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, Tel. 555 759 1320