

Fecha de última actualización: 10/01/2023

Clave	AP-GUIAN-15M-4MM-25	Tipo	Insumo
Descripción	GUIA POLIFLEX DE 15 M EMPAQUE CON 25 PZAS		
Fecha:	15/10/2025, 1:15:03 p.m.		

CONDICIONES DE COMPRA

LUGAR DE RECEPCIÓN	ALMACÉN MEXICO
TIEMPO DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR	8 DÍAS
CANTIDAD MÍNIMA DE COMPRA	10
CONDICIONES ENTREGA-RECIBO	ENTARIMADO Y EMPLOYADO
FRECUENCIA DE COMPRA	CADA 15 DIAS
DOCUMENTO PARA SU RECEPCIÓN	REPORTE DE CALIDAD CON RESULTADOS DE RESISTENCIAS DE GUÍA Y PUNTAS.
ACUERDOS CON PROVEEDOR	POR ENTREGA DE PRODUCTO MANDAR 1 GUÍAS EXTRA SUELTA DE CADA MEDIDA.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PESO / INSUMO	Mínimo: 230 Máximo: 240	Kg
No. LOTE PROVEEDOR I		
ALTURA	Mínimo: 26.5 Máximo: 27.5	cm
ANCHO	Mínimo: 24 Máximo: 25	cm
LARGO	Mínimo: 59 Máximo: 61	cm
CONTENIDO	CAJA CON 25 PIEZAS	PIEZAS
COLOR DE INSUMO	NEGRO	
DISEÑO	EMPAQUE DE GUÍA INDIVIDUAL DE ACUERDO A DUMMY	
ASPECTO	CAJA DE CARTÓN BIEN CERRADA, NO PRESENTA DOBLECES NI ROTURAS, CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN QUE CORRESPONDA AL PRODUCTO INTERIOR.	NO APLICA

Producto	<u>AP-GUIAN-15M-4MM-25</u>	Tipo	<u>Insumo</u>
Descripción	<u>GUIA POLIFLEX DE 15 M EMPAQUE CON 25 PZAS</u>		
Fecha:	<u>15/10/2025, 1:15:03 p.m.</u>		

PROPIEDADES		
PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PESO / PAQUETE	Mínimo: 6.2 Máximo: 6.8	Kg
TENSIÓN A LA RUPTURA	Mínimo: 180 Máximo: 250	Kgf
ELONGACIÓN	Mínimo: 20 Máximo: 160	%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	LAS PUNTAS DE LA GUÍA DEBEN RESISTIR MÁS DE 160 KGF SIN DESPRENDERSE DEL CUERPO DE LA GUÍA	NO APLICA
CUMPLIMIENTO CANTIDAD Y CONTENIDO	Mínimo: 3 Máximo: 6	PIEZAS
CALIBRE	Mínimo: 3.9 Máximo: 4.1	mm

POLIDUCTOS FLEXIBLES S.A. DE C.V.

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel. 228 816 3555
Oficina CDMX: San Juan 768, Colonia Granjas Modernas, C.P. 07460, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, Tel. 555 759 1320